

ITR 7.0 & 9.0



Confezionatrice orizzontale a lungo tempo di saldatura e porta bobina dall'alto. E' stata ideata per lavorare agevolmente formati medi e grandi, in atmosfera controllata e con velocità fino a 1000/1500 pph.

La grande versatilità, l'uso di componentistica d'eccellenza e l'ottimo rapporto qualità-prezzo, la rendono ideale anche per la grande industria

MOD. 700:

Portabobina a sbalzo dall'alto per film largh. max. 700 mm.

Gruppo Tagliacuce a 1 settore elettropneumatico intermittente Largh. 350 mm.

MOD. 900

Portabobina a sbalzo dall'alto per film largh. max.900 mm.

Gruppo Tagliacuce a 1 settore elettropneumatico intermittente Largh 400 mm

we protect your products

DESCRIZIONE TECNICA

- Struttura in acciaio elettrosaldato verniciato ral o inox
- Piani, carteraggi, ripari e sottonastro in inox aisi 304
- Nastro di alimentazione lungh. 2.000 mm
- Spintori prodotto ad estrazione rapida a baionetta
- Gruppo saldatore longitudinali a tre coppie di ruote diam. 120 mm
- Regolazione lunghezza confezione da quadro sinottico TOUCH SCREEN e memorizzazione ricette
- Gruppo a giunto dentato zigrinato esterno per la messa in fase del nastro di alimentazione
- Tappeto di uscita lungh. 900 mm
- Tunnel formatore fisso o registrabile
- Kit ricambi standard
- Versione carica a sx uscita a dx
- Peso in opera 900 Kg
- integrale realizzazione secondo norma "CE"

OPTIONALS

- Predisposizione gas flushing
- Dispositivo automatico dosaggio alcool
- Allungamento nastro di alimentazione
- pressore espulsione aria
- Marcatori intermittenti o elettronici
- per imprimere data , logo etc etc
- Cambio passo sul nastro di alimentazione
- Chiusura telo a tagliacuce aperto per prodotti piccoli
- Sistemi di alimentazione automatica e personalizzazioni specifiche
- Euroslot

I dati contenuti non sono vincolanti e possono essere modificati senza preavviso.